

## ALLGEMEIN

<b>Maße (H * B * T in mm)</b>	1270 * 785* 680
<b>Gewicht</b>	111 kg
<b>Luftmenge</b>	200 m <sup>3</sup> /h – 2000 m <sup>3</sup> /h
<b>Schallpegel</b>	
(600 m <sup>3</sup> /h)	ca. 38 dB (A)
(1200 m <sup>3</sup> /h)	ca. 47 dB (A)
(1500 m <sup>3</sup> /h)	ca. 52 dB (A)
(2000 m <sup>3</sup> /h)	ca. 59 dB (A)

## FILTER

<b>Vorfilter</b>	F7 Staubfilter oder F7 Aktivkohle-Filter
<b>Hauptfilter</b>	HEPA H14 EN 1822 - Herstellerzertifikat Nachweis Filterintegrität und Dichtigkeit des Gerätes nach DIN EN ISO 14644-3 -zertifiziert durch CRT-Protokoll-

## ELEKTRISCHE DATEN

<b>Anschlusswert</b>	~ 200 – 277 V, 50/60 Hz
<b>Leistungsaufnahme</b>	
(600 m <sup>3</sup> /h)	ca. 81 W
(1200 m <sup>3</sup> /h)	ca. 242 W
(1600 m <sup>3</sup> /h)	ca. 373 W
<b>Maximale Vorsicherung</b>	16 A

## AUSSTATTUNG

<b>Laufrollen</b>	gummiert, feststellbar
<b>Luftauslässe</b>	individuell justierbar
<b>Steuereinheit</b>	Timer-Funktion
<b>Filterüberwachung</b>	Filterwechselanzeige
<b>Stromkabel</b>	automatisch aufrollend