

ALLGEMEIN

Maße (H * B * T in mm)	1270 * 785* 680
Gewicht	111 kg
Luftmenge	200 m ³ /h – 2000 m ³ /h
Schallpegel	
(600 m ³ /h)	ca. 38 dB (A)
(1200 m ³ /h)	ca. 47 dB (A)
(1500 m ³ /h)	ca. 52 dB (A)
(2000 m ³ /h)	ca. 59 dB (A)

FILTER

Vorfilter	F7 Staubfilter oder F7 Aktivkohle-Filter
Hauptfilter	HEPA H14 EN 1822 - Herstellerzertifikat Nachweis Filterintegrität und Dichtigkeit des Gerätes nach DIN EN ISO 14644-3 -zertifiziert durch CRT-Protokoll-

ELEKTRISCHE DATEN

Anschlusswert	~ 200 – 277 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	
(600 m ³ /h)	ca. 81 W
(1200 m ³ /h)	ca. 242 W
(1600 m ³ /h)	ca. 373 W
Maximale Vorsicherung	16 A

AUSSTATTUNG

Laufrollen	gummiert, feststellbar
Luftauslässe	individuell justierbar
Steuereinheit	Timer-Funktion
Filterüberwachung	Filterwechselanzeige
Stromkabel	automatisch aufrollend